

ポータブル NCデータ入出力装置

# TM-22A

NCレコーダー



暗い場所でも視認しやすいバックライト付き液晶表示  
RS-232C の DC24V 電源が使用可能のため外部電源は不要  
互換性の高い 3.5 インチフロッピーディスク MS-DOS フォーマット  
M98P コマンドによるサブプログラム展開機能

*Godo System Machine Corporation*

# TM-22A

NCレコーダー

## 《特 長》

- 対話型メッセージ表示による簡単操作 ・小型で工場現場に適した機構
- アルファベットのファイルネーム入力可能 ・CEマークの適合
- 互換性の高い3.5インチフロッピーディスクを使用  
MS-DOS(2DD・2HD)、PG(2HD)の各種フォーマットに対応
- M98P コマンドによるサブプログラム展開可能
- 受信データによるファイルのオートネーム機能
- 日付、時間のタイムスタンプ機能 ・ネスティング機能が8重まで可能
- 各種フォーマット間のファイルコピーも可能 ・バックライト付きの液晶表示
- NC/CNC での操作だけでファイルの送受信が可能な各種リモート機能が充実  
BROTHER、FACIT、FANUC、HEIDENHAIN、MAZAK
- バージョンアップが簡単に行える Flash-ROM 採用
- 豊富な各種バリエーション  
同一ファイルの繰り返し送信、スケジュール送信、タレットパンチ(G50)対応、ISO+Parity 等
- マルチボリューム機能 (PG フォーマット時) ・最大214ファイルの連続転送可能
- NC の RS-232C (NC 側 25 ピン) より DC24V が出力されている場合、外部電源は不要

## 《仕 様》

ディスクタイプ	3.5 インチ MS-DOS フォーマット 2DD,2HD FANUC-PG フォーマット 2HD	標準リモート	FANUC ファイル管理システム FACIT リモート
ディスクフォーマット	2DD:720K バイト 2HD:1.44M バイト 2HD:1.22M バイト 2HD:FANUC-PG 950K バイト (2DD:640K,2HD:1.18K リード/ライト可能)	オプションリモート	BROTHER、HEIDENHAIN、 MAZAK マサトール(T/M2、T/M32)
メモリー	RAM :512K バイト Flash RAM:512K バイト	寸 法	幅:126mm、奥行:220mm、高さ:60mm
デート/タイム	クロック、クロック用バッテリー内蔵	重 量	1.3kg
キーボード	11 ファンクションキー(10 数字キーを含む)	消費電力	最大 10W
ディスプレイ	液晶、16 桁×4 桁、バックライト付き バックライトセイバー機能付き	使用環境	温度:5 ~ 40 °C 湿度:20 ~ 80%RH
インターフェイス	シリアル V.24/RS-232C DB9 ピン、雄(150 ~ 19200 ボー) 20mA カレントループ、パッシブ(オプション) DB25 ピン、雌(150 ~ 19200 ボー)	使用電源	DC9 ~ 24V
プロトコル	レディー/ビジー、Xon/Xoff、Xon/Xoff(DC)、NC	AC用アダプター (オプション)	12V、800mA AC100/110V 重量 0.48kg
コード	ISO、EIA、トランスペアレント(透過モード)	バッテリーパック (オプション)	ニッケル/カドミニウム、1200mAh 寸法 幅:57mm、奥行:79mm、高さ:112mm
			バッテリーチャージャー(オプション)

本機の仕様は予告なく変更されることがあります。

記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

DNC 運転用 RS コンバータ N1120-3(オプション)

テープ運転可能で入出力インターフェイス(RS-232C)を持たない NC に取り付け、TM-22A より DNC 運転を行う装置。

(テープ運転と DNC 運転の切り替え可能、マグネットにより着脱可能)



## Godo System Machine Corporation

合同システムマシン株式会社

〒433-8105 静岡県浜松市三方原町 785-5

TEL 053-437-7811(代) FAX 053-437-3622

http://www.godosystem.com E-Mail:gsm@godosystem.com